

Jürgen und Kevin Preisner GbR

Schlosserstraße 4 - 73257 Köngen
+49 (0)70248096330 – info@jkpreisner.de

Home Master CLM6 und das Modem CL64WLAN im Bridge Modus

1. Loggen Sie sich mit der Adresse 168.192.1.1 und adminisp/adminisp auf das Modem ein
2. Klicken Sie auf Network und LAN Setting
3. Stellen Sie den DHCP – close, Save und Apply DHCP
Nun gehen Sie auf WAN Settings – Mode Bridge, Port 1 + 2 und klicken Save und Apply an.
4. Nun warten Sie ca. 15 min.
5. Jetzt wird die IP-Adresse von Ihrem Router durchgereicht, dies können Sie unter cmd – ipconfig prüfen
6. Um das Modem wieder zu erreichen, gehen Sie im Netzwerk und Freigabe Center auf Ethernet/Eigenschaften/IPV4 und geben ein: 192.168.1.15 – 255.255.255.0 – 192.168.1.1 ein – nun erreichen Sie das Modem unter: 192.168.1.1

CO@XLAN™

The screenshot shows the CO@XLAN™ web interface. The top navigation bar includes 'Running', 'Network', 'Wireless', 'Security', 'Application', 'System', and 'Diagnosis'. The 'Network' tab is active. On the left, a sidebar menu shows 'Network Status', 'Static Routing', 'WAN Setting', and 'LAN Setting'. The main content area is titled 'LAN Setting' and contains the following fields:

- Protocol: Static IP (dropdown)
- IP address: 192.168.1.1
- Subnet mask: 255.255.255.0

Buttons: Refresh, Save, Apply

Below this is the 'DHCP Server' section with the following fields:

- DHCP enable: Close (dropdown)
- MAC Control: Closed (dropdown)

Buttons: Refresh, Save, Apply DHCP

CO@XLAN™

The screenshot shows the CO@XLAN™ web interface. The top navigation bar includes 'Running', 'Network', 'Wireless', 'Security', 'Application', 'System', and 'Diagnosis'. The 'Network' tab is active. On the left, a sidebar menu shows 'Network Status', 'Static Routing', 'WAN Setting', and 'LAN Setting'. The main content area is titled 'WAN Set' and contains the following fields:

- Network Name: 1_INTERNET_B_VID_ (dropdown)
- Mode: Bridge (dropdown)
- Service Mode: INTERNET (dropdown)
- VLAN Enable: Disable (dropdown)
- VLAN ID: (input field) (1,4093)

Bind Port section:

- Port1:
- Port2:
- SSID1:
- SSID2:
- SSID3:
- SSID4:

Buttons: Refresh, Save, Apply, Delete